

SHARP

XG-C465X

LCD Daten- und Video-Projektor

DIE MISCHUNG MACHT'S

3 LCD-Technologie

XG-C465X – Wenn Details zählen

- | 4.500 ANSI Lumen
- | Wechselobjektive (optional)
- | Passwort-Zugangsschutz
- | Direct Power Off
- | LAN Steuerung



FEIN ABGESTIMMT

Der XG-C465X bietet Ihnen durch 3 LCD-Panel und umfangreiche Einstellungsvarianten exzellente Möglichkeiten, Ihre Unternehmens-CI in Präsentationen und Konferenzen nuancenreich umzusetzen. Lichtstarke 4.500 ANSI Lumen und moderne Features wie Steuerbarkeit über LAN/Webbrowser, analoge und digitale Schnittstellen (z.B. DVI-Eingang) machen Ihre Investition zukunftssicher. Das mitgelieferte Objektiv und die vier weiteren, optional erhältlichen Objektive erlauben auch bei der Festinstallation in großen Räumen eine präzise Anpassung der Projektion.

LCD-Panel	3 x 0,8" (2 cm) TFT p-si LCD Panel
Auflösung	XGA 1.024 x 768 Pixel, 2.359.296 Pixel über RGB
Computersysteme	SXGA+*, SXGA*, WXGA*, MAC 21", XGA 1.024 x 768, SVGA*, MAC (* Advanced intelligent Compression System)
H/V Frequenz	15–70 KHz, 43–85 Hz
Lampe/Lampenbetriebszeit	275 W NSH, 2.000 h (Standard) und 3.000 h (Low Power Mode)
Objektiv	1:1,2 Manual Zoom, f=28–33,6 mm, F 1:1,7–1,9; Ratio 1,8–2,1
Wechselobjektive	Zubehör-Option: AN-C12MZ Ratio 1,5–1,9; AN-C18MZ Ratio 2,2–2,8; AN-C27MZ Ratio 3,3–5,1; AN-C41MZ Ratio 5,2–7,2
Lichtstrom; Kontrast	4.500 ANSI Lumen; 450:1
Videosysteme	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL 60; PAL-M; PAL-N; SECAM; DTV: 480i; 480p; 567p; 567i; 720p; 1035i; 1080i
Videoauflösung	600 TV-Linien; 720 TV-Linien (DTV)
Ein-/Ausgänge	DVI-D; FBAS (Chinch), Y/C (4pin), 2 x RGB oder Yuv (Sub-D 15pin)
Video u. Computer	Ausgang 15pin Sub-D
Keystone	Auto Digital Keystone
Steuerung	RS232C (DIN-D), Kabelsteuerung (3,5 mm Klinke), USB, LAN (Web Browser)
Audio-Monitor	2 W Mono
Ein-/Ausgänge Audio	Audio L/R (Chinch) bei Video, Audio Computer (3,5 mm Klinke)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Geräuschpegel	37 dBA (Standard Mode), 32 dBA (Low Power Mode)
Power Off	Direct Power Off Funktion
Power	100–240V AC; 345W (Standard); 285W (Low Power Mode); 8 W (Stand-By)
Abmessungen; Gewicht	328,5 x 126,5 x 292 mm (B x H x T); 4,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
Optionales Zubehör	www.sharp.de/projektoren
Objektiv-Rechner	www.sharp.de/lens
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (14 C/min, Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760

www.sharp.de/projektoren

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.at/projektoren