



## PLC-XT35L

- Bildhelligkeit: 5.000 ANSI-Lumen
- Auflösung nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Motorisierte Lens-Shift-Funktion (vertikal/horizontal)
- Professionelle Anschlüsse (5 BNC, DVI-D)
- Symmetrisches Design
- Netzwerkintegration (optional) mit Kontrollkamera
- 5 optionale Objektive mit Bajonettverschluss (Standardobjektiv: LNS-S11)
- 360°-Projektion möglich
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

## PLC-XT35L

TECHNISCHE DATEN	PLC-XT35L
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 1,0" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
Lampe	330 W NSH (LMP-116)
Helligkeit in ANSI-Lumen	5.000
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	30 dB (Eco-Mode)/33 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv*
Entfernung (Standardobjektiv)	je nach Objektiv*
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min-max	30"-300"
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	100 + 140 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 50-100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke (für Computer), 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) Steuereingang 2: USB Typ B Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Keystone-Korrektur	Vertikal +/-40°
Lensshift	10 : 0 bis 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11) 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11) 1.857 : 1 bis 1 : 1.857 horizontal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11) 1:1 horizontal (gilt für LNS-W11)
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	400 W (Eco-Mode)/455 W (Normal-Mode)/12 W (Stand-by-Mode)
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)
Maße (B x H x T)	348,1 x 156,5 x 444 mm
Gewicht	8,1 kg
Standardzubehör	IR Kabel-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, Mauskabel (seriell), PIN Code Label
Optionales Zubehör	PJ Net Organizer Plus II (POA-PN03), PJ Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Optionale Objektive	5 Wechselobjektive: Standardobjektiv LNS-S11 (Projektionsverhältnis: 1,62-2,11 : 1) Optionales Weitwinkelobjektiv LNS-W10 (Projektionsverhältnis: 1,24-1,61 : 1) Optionales Weitwinkelobjektiv LNS-W11 (Projektionsverhältnis: 0,8 : 1) Optionales Teleobjektiv LNS-T10 (Projektionsverhältnis: 2,12-3,46 : 1) Optionales Teleobjektiv LNS-T11 (Projektionsverhältnis: 3,4-5,4 : 1)

\* Einen Entfernungsberechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2007

