



SYNCMaster TFT
400TSn

Der SyncMaster 400TSn basiert technisch auf dem SyncMaster 400MXn, verfügt jedoch zusätzlich über eine integrierte Infrarot-Touchscreen-Einheit aus dem Hause Samsung. Diese ermöglicht die einfache, präzise und reaktionsschnelle Bedienung von Touchscreen-Anwendungen. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des SyncMaster 400TSn zählt ebenfalls ein integrierter PC auf Basis einer AMD Athlon™ X2 4450e (2,3 GHz) CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, integrierter AMD/ATI Radeon HD 3200 Grafikeinheit und Gigabit LAN. Als Betriebssystem kommt Windows XP embedded zum Einsatz.

Artikelinformationen

Artikelname	400TSn
Artikelnummer	LH40TCTMBC/EN
EAN	8808987917944

Panel

LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Bildschirmgröße	40 Zoll (101,6 cm)
Pixelabstand	0,648 mm
Helligkeitswert	400 cd/m ²
Kontrast (dynamisch)	40000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	158° / 158°

Frequenzen

Horizontal	30 - 81 kHz
Vertikal	50 - 85 Hz

Auflösung

Auflösung nativ	1366 x 768 Pixel
-----------------	------------------

Farben

Anzahl der Farben	16,7 Mio.
-------------------	-----------

Signal

Signaleingang	analog, digital
Signalanschlüsse	15pin D-Sub, DVI-D, HDMI™, Composite-Video

Plug & Play

DDC	DDC 2B
-----	--------

MagicInfo Pro Client

Betriebssystem	Windows XP embedded
CPU	AMD Athlon™ X2 4450e (2,3 GHz)
RAM	1024 MB Single Channel DDR2
Northbridge	AMD RS780
Southbridge	AMD SB700
GPU	AMD/ATI Radeon™ HD 3200 (IGP)
VGA Ausgang	15pin D-Sub
Flash Disk Memory	4096 MB
LAN	Marvell 88E8055, 10/100/1000 MBit/s
Audio	Realtek ALC262
USB 2.0	3 Ports

Touchscreen Modul

Typ	Infrarotsensorik
Schnittstellenanbindung (intern)	USB 1.1
Reaktionszeit	15 ~ 40 ms
Abtastauflösung	4096 x 4096

Energiemerkmale

Netzteil	intern
Leistungsaufnahme DPMS	5 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 W
Energy Star	ja

Einstellungen

Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
---------	--

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Fuß	optional
Wandmontage	VESA Norm 600 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja

Normen

Sicherheit	TÜV GS
EMI	CE
ISO	ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten

DNIe™ Pro	ja
Video Wall Unterstützung	ja (bis 5 x 5)
MDC über RS-232C	ja
Lautsprecher	ja, Leistung 10 W / 2 Ch

Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Batterien	ja
Signalkabel	ja
Netzkabel	ja
Treiber CD	ja
Handbuch (CD)	ja

Optionales Zubehör

Standard Tischstandfüße	STN-3257D/EN
Wandhalterung (horizontal)	WMB-4050PS/EDC
Welcome Board	STN-460WE/EDC

Maße und Gewicht

Maße mit Fuß (B x H x T)	973,2 x 645,4 x 311 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	973,2 x 584,4 x 128,1 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	1085 x 703 x 310 mm
Gewicht ohne Verpackung	28,6 kg
Gewicht mit Verpackung	33,6 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Weiterstadt (Teleplan).
Garantiezeit	3 Jahre