

## SP-D400S - Projektoren



Unverbindliche Preisempfehlung: 1.199,00 €

#### D L P <sup>TM</sup> Technologie

Die D L P <sup>TM</sup> Technologie ermöglicht sehr hohe Helligkeitswerte bei gleichzeitig hohen Kontrastwerten – eine optimale Grundlage für professionelle Präsentationen.

#### XGA-Auflösung

Die XGA-Auflösung (1024 x 768 Pixel) im klassischen 4:3 Format eignet sich bestens für professionelle Präsentationen.

#### Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Der SP-D400S verfügt über eine breite Palette von Anschlüssen und erlaubt daher die Verwendung verschiedenster Zuspielgeräte. Folgende Anschlüsse sind vorhanden: HDMI, 15pin D-Sub (1x In / 1x Out), Component, S-Video, Composite Video

#### Stylisches Design

Das silber-schwarze Design des SP-D400S mit seiner elegant abgerundeten Form fügt sich in jede Büroumgebung perfekt ein.

#### Artikelinformationen

Artikelname	SP-D400S
Artikelnummer	SPD400SX/EN
EAN	8808987938291
Unverbindliche Preisempfehlung	1.199,00 €

#### Display

Technologie	D L P <sup>TM</sup>
Display	Single Chip DMD , 0,70 Zoll
Native Auflösung	XGA (1024 x 768 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	4:3
Helligkeit	4000 / 3300 ANSI-Lumen (Hell / Eco)
Kontraste	3000:1

#### Bild

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024),
Unterstützte	4:3, 16:9

Bildseitenverhältnisse	
Unterstützte Bildformate	Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9
Bildgröße	40 - 250 Zoll
Bildfunktionen	Standbild, Digitalzoom bis (x 4)
Bildmodi	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport
Unterstützte Videosignale	Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i

## Frequenzgang

H-Sync Bereich	30 - 70 kHz
V-Sync Bereich	56 - 85 Hz

## Lampe

Lampentyp	UHP
Leistungsaufnahme (eco)	246 W
Leistungsaufnahme (hell)	280 W
Lebensdauer (eco)	2500 Std.
Lebensdauer (hell)	2000 Std.

## Optik

Fokuseinstellung	manuell
Zoomeinstellung	manuell
Brennweite (f)	26,0 ~ 29,84 mm
Lichtstärke (F)	2,6 ~ 2,81
Projektionsentfernung	1 ~ 10 m
Projektionsdiagonale	0,81 ~ 5,08 m
Linsen-Zoom	1,15:1
Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,8 ~ 2,1 : 1
Keystone-Korrektur (vertikal)	+/- 30 °
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

## Bedienung

Fernbedienung	Power, Autom. Einstellung, Standbild, Keystone, Menü, Video, PC, HDMI, S-Video, Component, Bildformat, Bildmodi, Info
OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch

## Anschlüsse

HDMI™	ja
15pin D-Sub	ja (1x In / 1x Out)
Component	ja (Y, Pb, Pr)
S-Video	ja
Composite Video	ja (1x RCA)

RS-232C	ja
---------	----

## Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

## Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Silber
Betriebsgeräusch (eco)	26 dB (A)
Betriebsgeräusch (hell)	30 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, FCC-A, CE, CCC, RoHS

## Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	350 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 8,5 W
Netzspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)

## Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	343 x 162 x 347 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	416 x 238 x 408 mm
Nettogewicht	5,8 kg
Bruttogewicht	7,3 kg

## Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Garantie für Leuchtmittel: 6 Monate oder 1.000 Betriebsstunden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Copyright© 2007 SAMSUNG. All rights reserved.