



PLV-WF20

- Brillante Ideen für großes Kino
- Helligkeit: 6.000 ANSI Lumen mit 2-Lampen-System, Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- W-XGA-Auflösung (1.366 x 800) im 17 : 10-Format
- Anorganische LCD-Panele sorgen für eine faszinierende Bildqualität
- Motorisierte horizontale und vertikale Lensshift-Funktion erlaubt flexible Positionierung
- Netzwerkintegration (optional) zur Wartung und Kontrolle des Projektors im LAN
- 12 Wechselobjektive und 5 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Mechanischer Shutter
- 3 Jahre Garantie

PLV-WF20

TECHNISCHE DATEN	PLV-WF20
Kategorie	Professional
Panel	3 x 1,2" TFT p-Si (17 : 10)
Lampe	2 x 330 W NSH (LMP-104)
Helligkeit in ANSI-Lumen	6.000
Lampenlebensdauer	3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	50 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv*
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv*
Entfernung	je nach Objektiv*
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Auflösung in Pixel	1.366 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min-max	30"-400"
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	230 MHz, horizontal 15-120 kHz, vertikal 48-120 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PALM/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP), D-Sub15 (RGB) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang: D-Sub9 (RS232)
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/- 20°
Lensshift	10 : 0 bis 0 : 10 vertikal (gilt für LNS-W05) 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W03/W07) 10 : -3 bis -3 : 10 vertikal (gilt für alle anderen Objektive) 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W03/W07) 5 : 3 bis 3 : 5 horizontal (gilt für alle anderen Objektive)
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch/Spannung	680 W (Eco-Mode)/950 W (Normal-Mode)/18 W (Stand-by-Mode)/100-240 V
Garantie	3 Jahre
Maße (B x H x T)	530 x 267,5 x 757 mm
Gewicht	27,6 kg
Standardzubehör	Batterien, IR-Fernbedienung, D-Sub15-Kabel, Netzkabel, Real Colour Manager Pro Software, PIN Code Label, 2 Objektivadapter, 3 Lichtabweiser
Optionales Zubehör	5 optionale Anschlussboards: DVI-I-Board (POA-MD18DVI1); 5 BNC-Board (POA-MD16VD1); D-Sub15-Board (POA-MD04VGA); HD-SDI-Board (POA-MD17SDI); Network-Board (POA-MD13NET2)
Objektive	12 Wechselobjektive Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W01Z, LNS-W02Z, LNS-W03, LNS-W04, LNS-W05, LNS-W06, LNS-W07 Optionale Standardobjektive: LNS-S03, LNS-S02Z Optionale Teleobjektive: LNS-MO1Z, LNS-TO2, LNS-TO3

* Einen Entfernungrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2008

