



PLC-XC55 | PLC-XC50

- Multi-Media-Projektoren mit integriertem 7 Watt-Lautsprecher
- Automatischer Filterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 3.000 Stunden
- Bildhelligkeit: 2.600 ANSI Lumen (PLC-XC50); 3.100 ANSI Lumen (PLC-XC55)
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Flexibles Positionieren mit 1,2-fach optischem Zoom
- Automatisches Set-up für sekundenschnellen Präsentationsstart
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (maximal 2.000 Stunden)

PLC-XC55 | PLC-XC50

TECHNISCHE DATEN	PLC-XC55	PLC-XC50
Kategorie	Business & Education	
Panel	3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens	
Lampe	220 W UHP (LMP-127)	
Helligkeit in ANSI Lumen	3.100	2.600
Lampenlebensdauer	3.000 h (Eco-Mode)/1.500 h (Normal-Mode)	
Lüftergeräusch	27 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,60–1,76/f = 22,33–26,80 mm*	
Entfernung (Standardobjektiv)	1,4 bis 12,7 m*	
Bilddiagonale min–max	40"–300"	
Kontrastverhältnis	600 : 1	
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 4: Cinch (Komposit) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang: D-Sub 9 pin	
Audio-Funktion	7 W Mono	
Trapezkorrektur	vertikal +/-20°	
Up/Down Ratio	9 : 1 (Fixed U/D Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.035i/1.080i	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/S-XGA+W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/Fokus	1,2-fach/manuell	
Stromverbrauch/Spannung	205 W (Eco-Mode)/281 W (Normal-Mode)/3,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V	
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH//F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)	
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C	
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C	
Maße (B x H x T)	410 x 111,2 x 266,8 mm	
Gewicht	4 kg	
Farbe	weiß	
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN-Code-Label	
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub 15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-063)	

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 06/2008

